



0300810 Arbeitsleuchte - 30W 3200lm 5000K IP54 - Baustellentauglich

- 3200 Lumen
- IK08
Schlagfestigkeit
- Netzbetrieb

Das Gehäuse und die Frontscheibe bestehen aus schlagfestem Polycarbonat (IK08). Ausgestattet mit einem 5m langen H07 Kabel und in IP54 gefertigt, erfüllt der flackerfreie Strahler alle Anforderungen für den harten Einsatz auf der Baustelle. Zusätzlich reduziert der Diffusor (Frontscheibe) die Blendwirkung und schützt damit den Anwender.

Über die rückseitig angebrachte Netzsteckdose kann ein weiteres Gerät mit Energie versorgt werden, auch wenn der Strahler nicht eingeschaltet ist.

Der über einen großflächigen Ein-/Ausschalter schaltbare Strahler erzeugt flackerfreies, kaltweißes Licht (5.000k) mit einer Leistung von 3.200 Lumen bei einer Nennlebensdauer von mindesten 50.000 Stunden.

Der Farbwiedergabeindex liegt bei RA >80, der Abstrahlwinkel beträgt 100°

Mit einem Klettband kann das Kabel für den Transport fixiert werden.

LED's work

F

Allgemeine Eigenschaften

Marke	LED's work
Kollektion	Funktionell
Konformitätszertifikate	CE
Warenverfügbarkeit	Aktiv
Garantie	2-Jahre

Lichttechnische Kenndaten

	Lumen gesamt
3200 lm	
Lumen nutzbar (gerichtet)	3200 lm
Spezifischer Lampenlichtstrom	107
Farbtemperatur	5000 K
Farbbeschreibung	kaltweiß
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	110 °
Flackerfrei	true

Elektrische Kenndaten

Energieverbrauch	30,0 W
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Nennstrom	145 — 145 mA
Schutzklasse	I
Vorschaltgerätetyp	Isolierter Treiber
Dimm Art	Nicht dimmbar
LED-Chip-Typ	SMD 2835
LED-Chip-Märke	Sanan
Anzahl der LED-Chips	140

Leistungskennndaten

IP Schutzartgrad	IP54
Energieklasse (EU 874/2015)	A+
Energieklasse (EU 2019/2015)	F
Eprel ID	285855

Mechanische Kenndaten

Abmessung der Artikelbreite	110 mm
Abmessung der Artikelhöhe	253 mm
Nettogewicht des Artikels	2300 g
Gehäusematerial	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Diffusor Material	Polycarbonat (PC)

Logistische Kenndaten

Einzelverpackung-Länge	30,0 cm
Einzelverpackung-Breite	12,5 cm
Einzelverpackung-Höhe	26,5 cm
Einzelverpackung-Bruttogewicht	2540,0 g
EAN Produkt	8719323789555
Einzelverpackungsgewicht (Pappe)	204,0 g
Einzelverpackungsgewicht (Kunststoff)	6,00 g
Umkarton-Länge	65 cm
Umkarton-Breite	32 cm
Umkarton-Höhe	28 cm
CBM-Umkarton	0,06 m ³
Menge im Umkarton	5
Umkarton-Bruttogewicht	13,30 kg
Umkarton Gewicht (Pappe)	1598,00 g
Umkarton Gewicht (Kunststoff)	30,00 g
Herkunftsland	CN
Statistische Warennummer	9405421000

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: [shada.nl/de /p/0300810](https://shada.nl/de/p/0300810)