



0300812 Arbeitsleuchte - 60W 6500lm 5000K IP54 - Baustellentauglich

- 6500 Lumen
- IK08
- Schlagfestigkeit
- Netzbetrieb

LED's work

Das Gehäuse und die Frontscheibe bestehen aus schlagfestem Polycarbonat (IK08). Ausgestattet mit einem 5m langen H07 Kabel und in IP54 gefertigt, erfüllt der flackerfreie Strahler alle Anforderungen für den harten Einsatz auf der Baustelle. Zusätzlich reduziert der Diffusor (Frontscheibe) die Blendwirkung und schützt damit den Anwender.

Über die rückseitig angebrachten Netzsteckdosen können zwei weitere Gerät mit Energie versorgt werden, auch wenn der Strahler nicht eingeschaltet ist.

Der über einen großflächigen Ein-/Ausschalter schaltbare Strahler erzeugt flackerfreies, kaltweißes Licht (5.000k) mit einer Leistung von 6.500 Lumen bei einer Nennlebensdauer von mindesten 50.000 Stunden.

Der Farbwiedergabeindex liegt bei RA >80, der Abstrahlwinkel beträgt 100°

Mit einem Klettband kann das Kabel für den Transport fixiert werden.

F

Allgemeine Eigenschaften

Marke	LED's work
Kollektion	Funktionell
Konformitätszertifikate	CE
Warenverfügbarkeit	Aktiv
Garantie	2-Jahre

Lichttechnische Kenndaten

	Lumen gesamt
6500 lm	
Lumen nutzbar (gerichtet)	6500 lm
Spezifischer Lampenlichtstrom	108
Farbtemperatur	5000 K
Farbbeschreibung	kaltweiß
Farbwiedergabeindex	80
Abstrahlwinkel	100 °
Flackerfrei	true

Elektrische Kenndaten

Energieverbrauch	60,0 W
Eingangsfrequenz	50/60 Hz
Nennstrom	270 — 270 mA
Schutzklasse	I
Vorschaltgerätetyp	Isolierter Treiber
Dimm Art	Nicht dimmbar
LED-Chip-Typ	SMD 2835
LED-Chip-Märke	Sanan
Anzahl der LED-Chips	280

Leistungskennndaten

IP Schutzartgrad	IP54
Energieklasse (EU 2019/2015)	F
Eprel ID	285865

Mechanische Kenndaten

Abmessung der Artikelbreite	110 mm
Abmessung der Artikelhöhe	350 mm
Nettogewicht des Artikels	2900 g
Gehäusematerial	Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Diffusor Material	Polycarbonat (PC)

Logistike Kenndaten

Einzelverpackung-Länge	39,0 cm
Einzelverpackung-Breite	11,0 cm
Einzelverpackung-Höhe	35,0 cm
Einzelverpackung-Bruttogewicht	3735,0 g
EAN Produkt	8719323789562
Einzelverpackungsgewicht (Pappe)	334,0 g
Einzelverpackungsgewicht (Kunststoff)	7,00 g
Umkarton-Länge	42 cm
Umkarton-Breite	36 cm
Umkarton-Höhe	37 cm
CBM-Umkarton	0,06 m ³
Menge im Umkarton	3
Umkarton-Bruttogewicht	11,80 kg
Umkarton Gewicht (Pappe)	1554,00 g
Umkarton Gewicht (Kunststoff)	21,00 g
Herkunftsland	CN
Statistische Warennummer	9405421000

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte unsere Website: [shada.nl/de /p/0300812](https://shada.nl/de/p/0300812)